

## Wywoływarka AGFA (OVIT) SIRIO 1200L do płyt offsetowych (klasycznych i termicznych CtP)

- Bardzo wytrzymała wywoływarka w dobrym stanie technicznym
- Części wewnętrzne oraz śruby wykonane ze stali nierdzewnej
- Prosta obsługa
- Automatyczne napełnianie
- Kontrola temperatury wywoływacza poprzez system grzejny i chłodzący
- Automaryczne uzupełnianie wywoływacza
- Funkcja antyoksydacji wywoływacza
- Szczotki w sekcji myjącej
- Drugie automatyczne wejście
- Perfekcyjne suszenie obu stron płyt
- Graficzny panel kontrolny do konfigurowania i kontroli ustawień

Dane techniczne	Sirio 1200L
Min./maks. szerokość płyty	300 - 1300mm
Min. długość płyty	300mm
Długość wywoływarki	1500mm
Szerokość wywoływarki	1850mm
Długość stołu odbiorczego	1000mm
Min./maks. wysokość	980 - 1010mm
Wysokość otworu wejściowego	830mm
Zasilanie	380 V, 50-60Hz
Moc znamionowa	4,7 kW
Średnica podłączenia wody	¾"
Min./maks. ciśnienie wody	2 - 4 bar
Pojemność komory wywoływacza	65 L
Waga	560 Kg
Poziom hałasu	< 70 dB (A)



"Guala Closures DGS Poland" S.A.  
Al. Kazimierza Wielkiego 6  
87-800 Włocławek  
Polska

Tel. +48 54 232 06 00  
Fax +48 54 232 06 22  
dgs@gualaclosuresdgs.pl  
www.gualaclosuresdgs.pl